


IMPERMEABILIZACIÓN DE REFUERZO COMPLETO STD EN TECHO DE LÁMINA METÁLICA



GUIA APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE IMPERLASA 13, 12

OBJETIVO: Darte los elementos para lograr una aplicación eficiente que garantice el resultado de protección COMPLETA esperado.

USOS: Se aplica en todo tipo de techos y azoteas expuestas: Losas, Azoteas, Techos de Lámina deteriorados o con fisuras, Refuerzo de Tapete Asfáltico con buena adherencia.

HERRAMIENTA Y EQUIPO RECOMENDADO:

- Preparación: Pala, llana, cuña, escoba y costales.
- Aplicación: Rodillo, Brocha y Tijeras.
- Seguridad: Zapato con casquillo, casco, lentes y guantes.

PREPARACIÓN:

La superficie que va a ser protegida, requiere encontrarse limpia y seca. Si cuenta con algún impermeabilizante o pintura que haya perdido adherencia, este deberá ser retirado a fin de que nuestra aplicación se realice sobre una superficie firme.

APLICACIÓN:

Día 1: En superficie limpia y seca, se aplica en toda la superficie el sellador, con brocha o rodillo sin rebajar y extendiendo bien.

Día 2: En superficie seca se aplica mortero plástico con brocha o rodillo sin rebajar y simultáneamente se coloca la membrana de refuerzo de poliéster siguiendo el contorno de la superficie y dejando traslapes de al menos 5 cms. Con una brocha se aplasta la tela para que no queden burbujas de aire que la desprendan. Se deja expuesto el tejido de la tela al menos 12 horas.

Día 3: En superficie seca se aplica el acabado reflejante a dos capas dejando secar entre manos al menos 3 horas con sol o una noche.



ANCLAJE

- Sellador Acrílico
- El sellador Acrílico **imperlasa** utiliza resina 100% acrílica.
- Proporciona una protección plástica a la superficie a proteger.
- Brinda el anclaje adecuado al producto.
- Es de naturaleza Base Agua.

SELLADOR ACRILICO
RINDE 100.00 M2/CUBETA 1 MANO

CUERPO INTERIOR

- Mortero Acrílico
- Membrana de Refuerzo
- Dos capas de Mortero Acrílico **imperlasa**.
- Reforzado con Membrana de Refuerzo **imperlasa**, 100% de poliéster, de buena resistencia.
- Impide el acceso de agua en la techumbre protegida.

MORTERO ACRILICO ST
RINDE 20.00 M2/CUBETA 1 MANO

MEMBRANA POLIÉSTER
ROLLOS DE 100 ML X 1.10

CAPA EXPUESTA

- Reflejante Acrílico.
- Dos manos de Pintura Reflejante Acrílico **imperlasa**.
- Recibe los efectos del intemperismo, tránsito peatonal y desgaste natural.
- Puede ser reforzada cuando muestre deterioro, con lo cual se preserva el Cuerpo Interior en buen estado.

REFLEJANTE ACRILICO
RINDE 35.00 M2/CUBETA 2 MANOS

REFUERZO COMPLETO



¡Dulces y Tranquilos Sueños con IMPERLASA!
Informes 5541-8424 y 5541-6587.
www.grupoimperlasa.com